

IMBUSTATRICE

TABLE PACKING MACHINE NIB

NIB DA TAVOLO



MANUALE
MANUAL



PNEUMATICO
PNEUMATIC

CARATTERISTICHE TECNICHE

NIB MANUALE/PNEUMATICA

MODELLO:	NIB
ALIMENTAZIONE:	230 V
ASSORBIMENTO:	0,332 Kw
DIMENSIONI:	1500x1400x900
PESO:	Manuale Kg 76 - Pneumatica Kg 80

DESCRIZIONE:

Questo nuovo modello di imbustatrice manuale da tavolo mod. NIB trova utilizzo in diversi tipi di laboratori, in quanto permette di imbustare merce di diverse dimensioni, realizzando pacchi con altezza fino ad un max di 500mm, saldatura da max 700x700mm, usa esclusivamente bobine nylon da in minimo ad un max L. 750mm modello monopiega. La versione pneumatica si differenzia dalla manuale per la sua comodità nella chiusura pneumatica senza alcun sforzo manuale da parte dell'operatore.

TECHNICAL INFORMATION

NIB MANUAL/PNEUMATIC

MODEL:	NIB
FEEDING:	230 V
ABSORPTION:	0,332 Kw
SIZE:	1500x1400x900
WEIGHT:	Manual Kg 76 - Pneumatic Kg 80

DESCRIPTION:

This new model of manual table packing machine mod. NIB in different types of laboratories. Realizing packages with height until max 500mm, welding from max 700x700mm use exclusively spools nylon from minimum to max L. 750mm model monofolding.
The pneumatic version differentiates from the manual one for his convenience in the pneumatic closing without some manual effort from the operator.

IMBUSTATRICE

PORTABLE PACKING MACHINE MPL - MLPS

MPL-MLPS PORTATILE



MLP

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

MLPS

MODELLO/MODEL:	MLP L600/L800
LUNGHEZZA SALDATURA:	L 600 mm
LENGTH WELDING:	L 800 mm
ALIMENTAZIONE/FEEDING:	230 V-11V
ASSORBIMENTO/ABSORPTION:	40 WATT
DIMENSIONI/SIZE:	L 600 700X100X450 L 800 900x100x450
PESO/WEIGHT:	L 600 Kg 6 - L 800 Kg 8

DESCRIZIONE:

L'imbustatrice portatile viene usata per chiudere le buste in nylon contenente il capo da consegnare al cliente in modo più pulito e rapido. Il suo funzionamento è semplice e pratico con consumi elettrici irrisori. Con una semplice pressione sul lato della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante per circa 10 secondi, si ottiene la saldatura del lato aperto. La macchina è corredata di controbattuta.

DESCRIPTION:

The portable packing machine is used to closed the envelops in nylon with the clothes to give the client in clean way and rapid. The operation it is pratical with derisive electric consumptions. With simple pressure on the side of the envelope from pressed sigil, the button for around 10 sec. the welding of open side. The machine is equipped of countered.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL INFORMATION

MLP

MODELLO/MODEL:	MLP L600/L800
LUNGHEZZA SALDATURA:	L 600 mm
LENGTH WELDING:	L 800 mm
ALIMENTAZIONE/FEEDING:	230 V-11V
ASSORBIMENTO/ABSORPTION:	40 WATT
DIMENSIONI/SIZE:	L 600 50X20X700 L 800 50x20x900
PESO/WEIGHT:	L 600 Kg 1 - L 800 Kg1,5

DESCRIZIONE:

L'imbustatrice portatile viene usata per chiudere le buste in nylon contenente il capo da consegnare al cliente in modo più pulito e rapido. Il suo funzionamento è semplice e pratico con consumi elettrici irrisori. Con una semplice pressione sul lato della busta da sigillare, tenendo premuto il pulsante per circa 10 secondi, si ottiene la saldatura del lato aperto. La macchina è corredata di controbattuta.

DESCRIPTION:

The portable packing machine is used to closed the envelops in nylon with the clothes to give the client in clean way and rapid. The operation it is pratical with derisive electric consumptions. With simple pressure on the side of the envelope from pressed sigil, the button for around 10 sec. the welding of open side. The machine is equipped of countered.



MLPS

SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES

SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES

